

Amphenol-Air LB

GTB / GMTB



Langlebiger Rundsteckverbinder
Strahlenaufweitende Linsen
Hermaphroditische-Gewinde Verriegelung
Faser-Optische Highspeed Datenübertragung

Durable circular connector
Expanded beam lenses
Hermaphroditic thread locking
High-speed fiber optic data transmission



WE CONNECT THE WORLD AND BEYOND

www.amphenol-airlb.de | info@amphenol-airlb.de

AMPHENOL BEZEICHNUNG / DESIGNATION

	GTB	06 -	S	23	A -	40	00
Baureihe / Series GTB GMTB							
Gehäuse Form / Shell style 02 - Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage / Flange-receptacle for front and rear panel mounting 02K - Flanschsteckdose, kurz, für Vorder- und Hinterwandmontage / Flange-receptacle, short, for front and rear panel mounting * 06 - Gerader Stecker / Straight plug 07 - Einloch Steckdose für Hinterwandmontage / Jam-Nut Receptacle for rear panel mounting 07K - Einloch Steckdose, kurz, für Hinterwandmontage / Jam-Nut Receptacle, short, for rear panel mounting *							
Mode S - Singlemode (1310-1550nm) M - Multimode (850-1300nm) D - Dualmode							
Polbilder (Kanäle & Linsengröße) / Insert arrangement (Channel & Lens Size) 13A - 1 Channel (3mm) Option A * 23 - 2 Channels (3mm) 43 - 4 Channels (3mm) 82 - 8 Channels (2mm) * C2 - 12 Channels (2mm) *							
Termini A - 125µm (nicht für Neukonstruktionen, not for new-designs) * B - 126µm							
Endgehäuse / Backshell BH - Steckdose ohne Endgehäuse / Receptacle without backshell BC - Steckdose mit Crimp Anschluss / Receptacle with Crimp termination SP - Spiral-Zugentlastungstülle / Spiral strain relief boot 40 - 4 mm Zugentlastungstülle / Strain relief boot 50 - 5 mm Zugentlastungstülle / Strain relief boot 60 - 6 mm Zugentlastungstülle / Strain relief boot 70 - 7 mm Zugentlastungstülle / Strain relief boot S8 - 8,5mm Zugentlastungstülle / Strain relief boot *							
Modifikation / Modification 00 - Mit Nylon Staubschutzkappe / With nylon dust cap 01 - Mit Metall Staubschutzkappe / With metal dust cap (auf Anfrage / on request) BM - BRUmil Endgehäuse mit Nylon Staubschutzkappe / BRUmil backshell, with nylon dust cap (nur für 4 mm Zugentlastungstülle verfügbar / only available for 4mm strain relief boot) * BT - BRUtough Endgehäuse mit Nylon Staubschutzkappe / BRUtough backshell, with nylon dust cap (nur für 5 mm Zugentlastungstülle verfügbar / only available for 5mm strain relief boot) * SF - 2mm Einzelkabel Ferrulen für 23 und 43 Polbilder, mit Nylon Staubschutzkappe nur für 02K und 07K Steckdosen bei Gerätemontage und Endgehäuse BH / 2mm Singlecable termini for 23 and 43 insert arrangement, with nylon dust cap, only for 02K and 07K receptacles and backshell BH * Mxxxx - Kundenspezifische Modifikationen (auf Anfrage) / Customized modifications (on request)							

* Nur für GTB verfügbar / only available for GTB Connectors

Amphenol

Amphenol-Air LB GmbH
Am Kleinbahnhof 4
D-66740 Saarlouis
Phone +49 6831 9810-0
E-Mail info@amphenol-airlb.de

www.amphenol-airlb.de

Wir sind bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln und behalten uns
maßliche oder technische Änderungen an den Steckverbindungen vor.
Wenn nicht anders angegeben sind alle Maße in mm.

Our products are the subject of continuous development and we reserve
the right to introduce changes in their design.
Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.