

Amphenol-Air LB

BESTELLSCHLÜSSEL / HOW TO ORDER

SJT

VG96912



Kompakter und robuster Rundsteckverbinder
mit Bajonett Verriegelung
zur Signal- und Daten-Übertragung

Compact and rugged circular connector
with bayonet locking
for signal and data transmission



WE CONNECT THE WORLD AND BEYOND

www.amphenol-airlb.de | info@amphenol-airlb.de

AMPHENOL BEZEICHNUNG / DESIGNATION

	SJT	G06	RT	14-35	P	N	029J	LC
Baureihe / Series								
SJT								
Gehäuse Form / Shell style								
00 - Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting								
P00 - Flanschsteckdose für Hinterwandmontage / Flange-receptacle for rear panel mounting								
01 - Kabelverlängerungsdose / In-line receptacle								
06 - Gerader Stecker / Straight plug								
G06 - Gerader Stecker 360° HF dicht / Straight plug 360° RF shielded								
07 - Einloch Steckdose für Hinterwandmontage / Jam-Nut receptacle for rear panel mounting								
I* - Steckdose mit Lötflansch / Receptacle with solder flange								
Anschluss- Optionen / Termination options								
AB - Leiterplattenkontakte, montiert / PCB-contacts, installed (Gehäuseform/shell style 00, stickout 5mm)								
BA - Leiterplattenkontakte, montiert / PCB-contacts, installed (Gehäuseform/shell style 07, stickout 4mm)								
GS - Leiterplattenkontakte (beiliegend) / PCB-contacts (enclosed) (Gehäuseform/shell style 00 - stickout 6,5mm Gehäuseform/shell style 07 - stickout 4mm)								
RT - Crimpkontakte / Crimp-contacts (Gehäuseform/shell style 00; P00; 01; 06; G06; 07)								
WW - Wickelkontakte / Wire-wrap-contacts (Gehäuseform/shell style 00; 07)								
Y* - Hermetisch dicht, Lötkontakte / Hermetically sealed, solder contacts (Gehäuseform/shell style 07; I)								
Gehäusegröße & Polbild / Shell size & Contact arrangement								
Siehe Katalog / see catalogue								
Kontaktart / Contact type								
S - Buchsenkontakt / Socket contact								
P - Stiftkontakt / Pin contact								
Winkelstellung / Angular position								
N - Normalstellung / Standard position								
A / B / C / D								
Ausführung / Version								
014 - Aluminiumlegierung kadmiert / Aluminium alloy with cadmium plating								
023 - Aluminiumlegierung vernickelt / Aluminium alloy nickel plated								
029J - Aluminiumlegierung mit Zink Zinn Oberfläche / Aluminium alloy with tin zinc plating								
F6 - Marine Bronze / Marine bronze								
Modifikation / Modification								
LC - ohne Kontakte / less contacts								
M347 - mit montierten GS Kontakten / with installed GS contacts (Gehäuseform/shell style 00/07)								
Mxxx - Kundenspezifische Ausführung, auf Anfrage / customized solutions, on request								

* SJTIY und SJT07Y sind nur in Ausführung Stahl verfügbar
 SJTIY and SJT07Y are only available in version steel

VG BEZEICHNUNG / DESIGNATION

	VG96912	D	14-35	S	N	1	J
Norm / Standard							
VG96912							
Gehäuse Form / Shell style							
A - Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting, crimpcontacts							
AA - Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for rear panel mounting, crimpcontacts							
AB - Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting / PCB-contacts,installed (Stickout 5mm)							
B - Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Jam-nut receptacle for rear panel mounting crimpcontacts							
BA - Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Jam-nut receptacle for rear panel mounting PCB-contacts, installed (Stickout 4mm)							
C - Steckdose mit Lötflansch, hermetisch dicht, Lötkontakte / Receptacle with solder flange, hermetically sealed, solder contacts							
D - Gerader Stecker 360° HF dicht / Straight plug 360° RF shielded							
E - Gerader Stecker / Straight plug							
X - Kabelverlängerungsdose / In-line receptacle							
Gehäusegröße & Polbild / Shell size & contact arrangement							
Siehe Katalog / see catalogue							
Kontaktart / Contact type							
S - Buchsenkontakt / Socket contact							
P - Stiftkontakt / Pin contact							
Winkelstellung / Angular position							
N - Normalstellung / Standard position							
A / B / C / D							
Lieferumfang / Scope of delivery							
Ohne Angabe / omit - Mit Kontakten / with contacts							
1 - ohne Kontakte / without contacts							
Ausführung / Version							
Ohne Angabe / omit - Aluminiumlegierung kadmiert / Aluminium alloy with cadmium plating							
J - Aluminiumlegierung mit Zink Zinn Oberfläche / Aluminium alloy with tin zinc plating							
B - Marine Bronze / Marine bronze							
S2 - Stahl (für Bauform C) / Steel (for Shell style C)							

Amphenol

Amphenol-Air LB GmbH
Am Kleinbahnhof 4
D-66740 Saarlouis
Phone +49 6831 9810-0
E-Mail info@amphenol-airlb.de

www.amphenol-airlb.de

Amphenol-Air LB

Wir sind bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln und behalten uns
maßliche oder technische Änderungen an den Steckverbindungen vor.
Wenn nicht anders angegeben sind alle Maße in mm.

Our products are the subject of continuous development and we reserve
the right to introduce changes in their design.
Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.