

Amphenol-Air LB

BESTELLSCHLÜSSEL / HOW TO ORDER

SJT

VG96912
AA96912



Kompakter und robuster Rundsteckverbinder
mit Bajonett Verriegelung
zur Signal - und Daten-Übertragung

Compact and rugged circular connector
with bayonet locking
for signal and data transmission



WE CONNECT THE WORLD AND BEYOND

www.amphenol-airlb.de | info@amphenol-airlb.de

AMPHENOL BEZEICHNUNG / DESIGNATION SJT

		SJT	G06	RT	14-35	P	N	029J	LC
Baureihe / Series									
SJT									
Gehäuse Form / Shell style									
00	Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting								
P00	Flanschsteckdose für Hinterwandmontage / Flange-receptacle for rear panel mounting								
01	Kabelverlängerungsdose / In-line receptacle								
06	Gerader Stecker / Straight plug								
G06	Gerader Stecker 360° HF dicht / Straight plug 360° RF shielded								
07	Einloch Steckdose für Hinterwandmontage / Jam-Nut receptacle for rear panel mounting								
I*	Steckdose mit Lötflansch / Receptacle with solder flange								
Anschluss- Optionen / Termination options									
AB	Leiterplattenkontakte, montiert / PCB-contacts, installed (Gehäuseform/shell style 00, stickout 5mm)								
BA	Leiterplattenkontakte, montiert / PCB-contacts, installed (Gehäuseform/shell style 07, stickout 4mm)								
GS	Leiterplattenkontakte (beiliegend) / PCB-contacts (enclosed) (Gehäuseform/shell style 00 - stickout 6,5mm Gehäuseform/shell style 07 - stickout 4mm)								
RT	Crimpkontakte / Crimp-contacts (Gehäuseform/shell style 00; P00; 01; 06; G06; 07)								
WW	Wickelkontakte / Wire-wrap-contacts (Gehäuseform/shell style 00; 07)								
Y*	Hermetisch dicht, Lötkontakte / Hermetically sealed, solder contacts (Gehäuseform/shell style 07; I)								
Gehäusegröße & Polbild / Shell size & Contact arrangement									
Siehe Katalog / see catalogue									
Kontaktart / Contact type									
S	Buchsenkontakt / Socket contact								
P	Stiftkontakt / Pin contact								
Winkelstellung / Angular position									
N	Normalstellung / Standard position								
A / B / C / D									
Ausführung / Version									
014	Aluminiumlegierung kadmiert / Aluminium alloy with cadmium plating								
023	Aluminiumlegierung vernickelt / Aluminium alloy nickel plated								
029J	Aluminiumlegierung, Oberfläche Zink-Zinn-beschichtet und/oder schwarz anodisiert / Aluminium alloy, surface zinc-tin coated and/or black anodized								
F6	Marine Bronze / Marine bronze								
Modifikation / Modification									
LC	ohne Kontakte / less contacts								
M347	mit montierten GS Kontakten / with installed GS contacts (Gehäuseform/shell style 00/07)								
Mxxx	Kundenspezifische Ausführung, auf Anfrage / customized solutions, on request								

* SJTIY und SJT07Y sind nur in Ausführung Stahl verfügbar
 SJTIY and SJT07Y are only available in version steel

AMPHENOL BEZEICHNUNG / DESIGNATION AA

	AA96912	D	14-35	S	N	1
Amphenol Air LB Norm / Standard						
AA96912 - Aluminiumlegierung kadmiert / Aluminium alloy with cadmium plating						
Gehäuse Form / Shell style						
A	Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting, crimpcontacts					
AA	Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for rear panel mounting, crimpcontacts					
AB	Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting / PCB-contacts,installed (Stickout 5mm)					
B	Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Jam-nut receptacle for rear panel mounting crimpcontacts					
BA	Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Jam-nut receptacle for rear panel mounting PCB-contacts, installed (Stickout 4mm)					
D	Gerader Stecker 360° HF dicht / Straight plug 360° RF shielded					
E	Gerader Stecker / Straight plug					
X	Kabelverlängerungsdose / In-line receptacle					
Gehäusegröße & Polbild / Shell size & contact arrangement						
Siehe Katalog / see catalogue						
Kontaktart / Contact type						
S	Buchsenkontakt / Socket contact					
P	Stiftkontakt / Pin contact					
Winkelstellung / Angular position						
N	Normalstellung / Standard position					
A / B / C / D						
Lieferumfang / Scope of delivery						
	Ohne Angabe / omit - Mit Kontakten / with contacts					
1	ohne Kontakte / without contacts					

VG BEZEICHNUNG / DESIGNATION

	VG96912	D	14-35	S	N	1	J
Norm / Standard							
VG96912							
Gehäuse Form / Shell style							
A	Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting, crimpcontacts						
AA	Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Flange-receptacle for rear panel mounting, crimpcontacts						
AB	Flanschsteckdose für Vorder- und Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Flange-receptacle for front- and rear panel mounting / PCB-contacts,installed (Stickout 5mm)						
B	Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Crimpkontakte / Jam-nut receptacle for rear panel mounting crimpcontacts						
BA	Einloch Steckdose für Hinterwandmontage, Leiterplattenkontakte, montiert / Jam-nut receptacle for rear panel mounting PCB-contacts, installed (Stickout 4mm)						
C	Steckdose mit Lötflansch, hermetisch dicht, Lötkontakte / Receptacle with solder flange, hermetically sealed, solder contacts						
D	Gerader Stecker 360° HF dicht / Straight plug 360° RF shielded						
E	Gerader Stecker / Straight plug						
X	Kabelverlängerungsdose / In-line receptacle						
Gehäusegröße & Polbild / Shell size & contact arrangement							
Siehe Katalog / see catalogue							
Kontaktart / Contact type							
S	Buchsenkontakt / Socket contact						
P	Stiftkontakt / Pin contact						
Winkelstellung / Angular position							
N	Normalstellung / Standard position						
A / B / C / D							
Lieferumfang / Scope of delivery							
Ohne Angabe / omit - Mit Kontakten / with contacts							
1	ohne Kontakte / without contacts						
Ausführung / Version							
J	Aluminiumlegierung, Oberfläche Zink-Zinn-beschichtet und/oder schwarz anodisiert / Aluminium alloy, surface zinc-tin coated and/or black anodized						
B	Marine Bronze / Marine bronze						
S2	Stahl (für Bauform C) / Steel (for Shell style C)						

AMPHENOL BEZEICHNUNG / DESIGNATION AA

Endgehäuse / Backshells

AA96912

L

012

Amphenol Air LB norm / Standard

AA96912 - Aluminiumlegierung cadmiert / Aluminium alloy, cadmium plated

Endgehäuse Form / Backshell style

F1- Formteiladapter / Shrink boot adapter

L Klemmkonus / Clamping cone „SQ“

M Bandadapter / Bandadapter

Teilenummer / Dash number

Siehe Katalog / See catalogue



Kappen / Caps

AA96912

V3-

18

B

Amphenol Air LB norm / Standard

AA96912 - Aluminiumlegierung cadmiert / Aluminium alloy, cadmium plated

Kappe Form / Cap style

V3- Kappe für Stecker / Cap for plug

V1- Kappe für Flansch-Steckdose / Cap for flange receptacle

V2- Kappe für Einloch-Steckdose / Cap for jam nut receptacle

Teilenummer / Dash number

Siehe Katalog / see catalogue

Befestigungsart / Attachment type

A Kette / Chain

B Schnur / Cord

VG BEZEICHNUNG / DESIGNATION

Endgehäuse / Backshells

VG96912

L

012

J

Norm / Standard

VG96912

Endgehäuse Form / Backshell style

F1- Formteiladapter / Shrink boot adapter

L Klemmkonus / Clamping cone „SQ“

M Bandadapter / Bandadapter

Teilenummer / Dash number

Siehe Katalog / See catalogue

Ausführung / Version

J Aluminiumlegierung, Oberfläche Zink-Zinn-beschichtet und/oder schwarz anodisiert / Aluminium alloy, surface zinc-tin coated and/or black anodized

B Marine Bronze / Marine bronze



Kappen / Caps

VG96912

V3-

18

B

J

Norm / Standard

VG96912

Kappe Form / Cap style

V3- Kappe für Stecker / Cap for plug

V1- Kappe für Flansch-Steckdose / Cap for flange receptacle

V2- Kappe für Einloch-Steckdose / Cap for jam nut receptacle

Teilenummer / Dash number

Siehe Katalog / See catalogue

Befestigungsart / Attachment type

A Kette / Chain

B Schnur / Cord

Ausführung / Version

J Aluminiumlegierung, Oberfläche Zink-Zinn-beschichtet und/oder schwarz anodisiert / Aluminium alloy, surface zinc-tin coated and/or black anodized

B Marine Bronze / Marine bronze



Amphenol

Amphenol-Air LB GmbH
Am Kleinbahnhof 4
D-66740 Saarlouis
Phone +49 6831 9810-0
E-Mail info@amphenol-airlb.de

www.amphenol-airlb.de

Wir sind bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln und behalten uns
maßliche oder technische Änderungen an den Steckverbindungen vor.
Wenn nicht anders angegeben sind alle Maße in mm.

Our products are the subject of continuous development and we reserve
the right to introduce changes in their design.
Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.