

VG BEZEICHNUNG / DESIGNATION

	VG96929	A1-	22	Z	N	J
Norm / Standard VG96929						
Gehäuse Form / Shell style A1 - Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, mit Gewindelöchern im Flansch, metrischer Crimpkontakt / Wall mount receptacle for rear panel mounting, with threaded holes in flange, metric crimpcontact A2 - Geräte-Flanschsteckdose für Vorderwandmontage, mit Durchgangslöchern im Flansch, Gewindebolzen-Kontakt, fest eingebaut mit Außengewinde für Schraubanschluss / Box-flange-receptacle for Front panel* mounting, with through holes in flange contact fixed mounted, with thread bolt termination B1 - Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, mit Gewindelöchern im Flansch Endgehäuse für Formschrumpfteile, metrischer Crimpkontakt / Wall mount receptacle for rear panel mounting, with threaded holes in flange, backshell for heat shrink boot, metric crimpcontact B2 - Flanschsteckdose für Hinterwandmontage, mit Gewindelöchern im Flansch Endgehäuse mit Schirmanbindung, für Formschrumpfteile, metrischer Crimpkontakt / Wall mount receptacle for rear panel mounting, with threaded holes in flange, backshell with shield connection, for heat shrink boots, metric crimpcontact E - Stecker 90° abgewinkelt, 360° HF-dicht, mit Massefingerring und Endgehäuse mit Schirmanbindung, für Formschrumpfteile, metrischer Crimpkontakt / 90° angled plug, 360° RF shielded with grounding fingers and backshell with shield connection, for heat shrink boots, metric crimpcontact F - Gerader Stecker, 360° HF-dicht, mit Massefingerring und Endgehäuse mit Schirmanbindung, für Formschrumpfteile, metrischer Crimpkontakt / Straight plug, 360° RF shielded with grounding fingers and Backshell with shield connection, for heat shrink boots, metric crimpcontact G - Gerader Stecker, Endgehäuse für Formschrumpfteile, metrischer Crimpkontakt / Straight plug, backshell for heat shrink boots metric crimpcontact						
Gehäusegröße 16 - Gehäusegröße / Shell size 16, 1 Kontakt / contact M25 - 25 mm ^{2**} 18 - Gehäusegröße / Shell size 18, 1 Kontakt / contact M50 - 50 mm ² 22 - Gehäusegröße / Shell size 22, 1 Kontakt / contact M95 - 95 mm ² 28 - Gehäusegröße / Shell size 28, 1 Kontakt / contact M150 - 150 mm ² 32 - Gehäusegröße / Shell size 32, 1 Kontakt / contact M240 - 240 mm ²						
Kontaktart / Contact type F - Buchsenkontakt (Federkontakt) / Socket contact (Spring contact) Z - Stiftkontakt (Zylinderkontakt) / Pin contact (Cylinder contact) ***						
Winkelstellung / Angular Position N - 180° (Normalstellung / Standard position) W - 120°						
Material & Oberfläche / Material & Plating J - Aluminiumlegierung Zink Zinn (1:1 Ersatz für oliv grün kadmiert) / Aluminum alloy zinc tin (1:1 replacement for OD cadmium)						

* auf Anfrage / on request

** nicht für alle Gehäuseformen verfügbar / not available in all shell styles

*** Zum Schutz gegen Berührung im ungesteckten Zustand ist der spannungsführende Teil der Steckverbinder immer mit einem Zylinderkontakt zu bestücken / As a protection against shock hazard in disengaged state the side of the connector under voltage shall always be equipped with a cylindric contact